



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305\2011)

**n. 27\02**

1. codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **AC 4 SURF 50/70**
2. numero di tipo: **27\02**
3. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso prodotto a caldo da utilizzare in strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2008
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **CO-BA s.r.l.**  
Stabilimento di Barberino di Mugello  
Via Meucci loc. Visano 50031 (FI)
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata EN 13108-1:2008
8. L'organismo notificato AJA REGISTRARS EUROPE SRL ha rilasciato il certificato di conformità del controllo produzione in fabbrica 2309/CPD/0136 fondato sui seguenti elementi:
  - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
  - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica
9. Prestazione dichiarata

<i><b>Caratteristiche essenziali</b></i>	<i><b>Prestazione</b></i>	<i><b>Specifica armonizzata</b></i>
<i>Contenuto di vuoti</i>		
<i>    massimo</i>	<i>V mac 6,0%</i>	
<i>    minimo</i>	<i>V min 3,0%</i>	
<i>Minimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>NPD</i>	
<i>Massimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>NPD</i>	
<i>Vuoti aggregato minerale</i>	<i>NPD</i>	
<i>Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni</i>	<i>NPD</i>	
<i>Sensibilità all'acqua</i>	<i>NPD</i>	
<i>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</i>	<i>NPD</i>	
<i>Reazione al fuoco</i>	<i>NPD</i>	
<i>Temperatura della miscela</i>	<i>140°C – 180°C</i>	
<i>Composizione granulometrica</i>		<b>UNI EN 13108-1:2006/ AC: 2008</b>
<i>    4 mm</i>	<i>97,00%</i>	
<i>    2 mm</i>	<i>68,00%</i>	
<i>    1 mm</i>	<i>41,00%</i>	
<i>    0,25mm</i>	<i>13,00%</i>	
<i>    0,063mm</i>	<i>5,2%</i>	
<i>Contenuto di legante</i>	<i>Bmin 6,40</i>	
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>		
<i>    Dispositivo largo: profondità di rottura</i>	<i>NPD</i>	
<i>    Dispositivo piccolo ormaiamento</i>	<i>NPD</i>	
<i>    Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>	<i>NPD</i>	
<i>Sostanze pericolose</i>	<i>NPD</i>	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9  
La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la propria responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.  
Barberino di Mugello, li 08/08/2014

  
IL DIRETTORE TECNICO