



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305\2011)

n. 32\01

1. codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **AC 31,5 base 50/70**
2. numero di tipo: **32 \01**
3. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2008
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **CO-BA s.r.l.**
Stabilimento di Barberino di Mugello
Via Meucci loc. Visano 50031 (FI)
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. L'organismo notificato **BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a**
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **1370\CPD\0234** fondato sui seguenti elementi
 - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
 - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica
8. valutazione tecnica europea: n.a.
9. prestazione dichiarata

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specifica armonizzata</i>
<i>Contenuto di vuoti</i>		UNI EN 13108-1:2006 AC 2008
<i>massimo</i>	<i>V max 7,00(6,70)%</i>	
<i>minimo</i>	<i>V min 4,00(6,70)%</i>	
<i>Minimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>VFBmin50(58,6)</i>	
<i>Massimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>VFBmax68(58,6)</i>	
<i>Vuoti aggregato minerale</i>	<i>VM Amin 12/16,2)</i>	
<i>Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni</i>	<i>V10Gmin11(13,8)</i>	
<i>Sensibilità all'acqua</i>	<i>ITSRnr</i>	
<i>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</i>	<i>ABRnr</i>	
<i>Reazione al fuoco</i>	<i>Euroclasse CF1</i>	
<i>Temperatura della miscela</i>	<i>140°C – 180° C</i>	
<i>Composizione granulometrica</i>		
<i>31,5 mm</i>	<i>99,6%</i>	
<i>16 mm</i>	<i>76,00%</i>	
<i>2 mm</i>	<i>27,10%</i>	
<i>0,500mm</i>	<i>13,90%</i>	
<i>0,063mm</i>	<i>5,60%</i>	
<i>Contenuto di legante</i>	<i>Bmin 3,80%(4,1%)</i>	
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>		
<i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i>	<i>PNR</i>	
<i>Dispositivo piccolo ormaimento</i>	<i>WTS AIRnr</i>	
<i>Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>	<i>PRD AIRnr</i>	
<i>Sostanze pericolose</i>	<i>Sostanza x <y ppm</i>	

10. la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4
Barberino di Mugello, li 31/07/2013

IL DIRETTORE TECNICO