CO.BA S.R.L.
CONGLOMERATI BARBERINESE
Produzione e vendita di conglomerati bituminosi a caldo e a freddo
Emulsioni bituminose - Bitumi

CE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305\2011)

n. 59\01

1. codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **DREN 14 PMB 45/80**
2. numero di tipo: **59\01**
3. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso prodotto a caldo da utilizzare in strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-7:2006
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **CO-BA s.r.l.**
   Stabilimento di Barberino di Mugello
   Via Meucci loc.Visano 50031 (FI)
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata EN 13108-7:2006
8. L'organismo notificato AJA REGISTRARS EUROPE SRL ha rilasciato il certificato di conformità del controllo produzione in fabbrica 2309/CPD/0136 fondato sui seguenti elementi:
   i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
   ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica
9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	*Prestazione*	*Specifica armonizzata*
Contenuto di vuoti		***UNI EN 13108-7:2006/ AC: 2008***
massimo	*V max 28,0(23,20)%*	
minimo	*V min 22,0(23,20%)*	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	*VFBmin NR*	
Massimo di vuoti riempiti da bitume	*VFBmaxNR*	
Vuoti aggregato minerale	*VMAmin NR*	
Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni	*NPD*	
Sensibilità all'acqua	*ITSRnr*	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	*ABRNR*	
Reazione al fuoco	*Euroclasse CFl*	
Temperatura della miscela	*140°C – 175° C*	
Composizione granulometrica		
14 mm	*98,00%*	
8 mm	*33,40%*	
2 mm	*9,1%*	
0,500mm	*7,0%*	
0,063mm	*5,30%*	
Contenuto di legante	*Bmin 4,0%(4,80%)*	
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo largo: profondità di rottura	*PNR*	
Dispositivo piccolo ormaiamento	*WTSAIRNR*	
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	*PRDAIRNR*	
Sostanze pericolose	*Sostanza x <y ppm*	

10.La prestazione del prodotto di cui ai punti 1e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9
La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la propria responsabilità del fabbricate di cui al punto 4.
Barberino di Mugello, li 19/11/2015

IL DIRETTORE TECNICO