



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE


(art. 4 CPR 305\2011)

n. 02/01

1. codice di identificazione unico del prodotto: **0/20**
2. numero di tipo: **02/01**
3. Uso previsto del prodotto: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, conformemente alla norma UNI EN 13242
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **CO-BA s.r.l.**
Stabilimento di Barberino di Mugello
Via Meucci loc. Visano 50031 (FI)
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
7. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata: **EN 13242:2008**
8. L'organismo notificato **AJA REGISTRARS EUROPE SRL** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **2309\CPR\0123** fondato sui seguenti elementi
 - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
 - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica
9. Prestazioni dichiarate

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specifica armonizzata</i>
<i>Dimensioni dell'aggregato</i>	<i>0/20</i>	UNI EN 13242:2008
<i>Granulometria</i>	<i>Ga 85 Gta 25</i>	
<i>Forma dei granuli(indice di appiattimento)</i>	<i>F1 10</i>	
<i>Forma dei granuli(indici di forma)</i>	<i>S1 15</i>	
<i>Massa volumica</i>	<i>2,5 MG/m3</i>	
<i>Assorbimento acqua</i>	<i>2,0%</i>	
<i>Contenuto dei fini</i>	<i>F3</i>	
<i>Qualità' dei fini</i>	<i>MBa 1 SE 10.65</i>	
<i>Percentuali di superfici frantumate</i>	<i>C100/0</i>	
<i>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</i>	<i>LA 20</i>	
<i>Resistenza all'attrito(usura)</i>	<i>Mde 15</i>	
<i>Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno ed acciaieria per aggregati non legati</i>	<i>NPD</i>	
<i>Composizione/contenuto:</i> <i>Solfati solubili in acido</i>	<i>AS 0,2</i>	
<i>Solfati idrosolubili</i>	<i>SS 0,2</i>	
<i>Zolfo totale</i>	<i>S1</i>	
<i>Miscele legate con leganti idraulici</i>	<i>NPD</i>	
<i>Sostanze pericolose</i>	<i>Conforme al test di cessione secondo DM 05/04/2006 N°186</i>	
<i>Resistenza al gelo</i>	<i>F1</i>	
<i>"Sonnenbrand" del basalto</i>	<i>NPD</i>	
<i>Classificazione dei costituenti di aggregati grossi riciclati</i>	<i>Ra 95</i>	

10. la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazioni dichiarate di cui al punto 10. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.
Barberino di Mugello, li 22/07/2014


IL DIRETTORE TECNICO