CO.BA. S.R.L.
CONGLOMERATI BARBERINESE
Produzione e vendita di conglomerati bituminosi a caldo e a freddo
Emulsioni bituminose - Bitumi

CE

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305\2011)

**n. 54\02**

1. codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **AC 10 SURF 50/70**
2. numero di tipo:**54\02**
3. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso prodotto a caldo da utilizzare in strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2008
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **CO-BA s.r.l.**
   Stabilimento di Barberino di Mugello
   Via Meucci loc.Visano 50031 (FI)
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata EN 13108-1:2008
8. L'organismo notificato Q-AID SRL ha rilasciato il certificato di conformità del controllo produzione in fabbrica 2716/CPR/0012 fondato sui seguenti elementi:
   i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
   ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica
9. Prestazione dichiarata

| ***Caratteristiche essenziali*** | ***Prestazione*** | ***Specifica armonizzata*** |
|---|---|---|
| *Contenuto di vuoti* | | ***UNI EN 13108-1:2006/ AC: 2008*** |
| *massimo* | *V max 5,00(3,60)%* | |
| *minimo* | *V min 3,00(3,60)%* | |
| *Minimo di vuoti riempiti da bitume* | *VFBmin60(76,6)* | |
| *Massimo di vuoti riempiti da bitume* | *VFBmax83(76,6)* | |
| *Vuoti aggregato minerale* | *VMAmin 12(15,4)* | |
| *Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni* | *V10Gmin11(12,1)* | |
| *Sensibilità all'acqua* | *ITSRnr* | |
| *Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati* | *ABRnr* | |
| *Reazione al fuoco* | *Euroclasse CFl* | |
| *Temperatura della miscela* | *140°C – 180° C* | |
| *Composizione granulometrica* | | |
| *10 mm* | *92,90%* | |
| *6,3 mm* | *67,40%* | |
| *2 mm* | *34,30%* | |
| *0,500mm* | *17,70%* | |
| 0,063mm | *7,20%* | |
| *Contenuto di legante* | *Bmin 4,80% (5,1%)* | |
| *Resistenza alla deformazione permanente* | | |
| *Dispositivo largo: profondità di rottura* | *PNR* | |
| *Dispositivo piccolo ormaiamento* | *WTSAIRNR* | |
| *Dispositivo piccolo: profondità di rottura* | *PRDAIRNR* | |
| *Sostanze pericolose* | *Sostanza x <y ppm* | |

*10.La prestazione del prodotto di cui ai punti 1e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9*
*La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la propria responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.*
*Barberino di Mugello, li 08/07/2017*

***IL DIRETTORE TECNICO***