



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE


(art. 4 CPR 305/2011)

n. 93/01

1. codice di identificazione unico del prodotto – tipo: **DREN 16 PMB 45/80-70**
2. numero di tipo: **93/01**
3. Uso previsto del prodotto: conglomerato bituminoso prodotto a caldo da utilizzare in strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-7:2006
4. Nome e indirizzo del fabbricante: **CO-BA s.r.l.**  
Stabilimento di Barberino di Mugello  
Via Meucci loc. Visano 50031 (FI)
5. Mandatario: n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: **2+**
7. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata EN 13108-7:2006
8. L'organismo notificato Q-AID SRL ha rilasciato il certificato di conformità del controllo produzione in fabbrica 2716/CPR/0012 fondato sui seguenti elementi:
  - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
  - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo produzione in fabbrica
9. Prestazione dichiarata

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione</i>	<i>Specificata armonizzata</i>
<i>Contenuto di vuoti</i>		
<i>massimo</i>	<i>V<sub>max</sub>20,0(14,7)%</i>	
<i>minimo</i>	<i>V<sub>min</sub>14,0(14,7)%</i>	
<i>Minimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>VFB<sub>min</sub> NR</i>	
<i>Massimo di vuoti riempiti da bitume</i>	<i>VFB<sub>max</sub>NR</i>	
<i>Vuoti aggregato minerale</i>	<i>VM<sub>Amin</sub> NR</i>	
<i>Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni</i>	<i>V<sub>10Gmin</sub>NR(20,8%)</i>	
<i>Sensibilità all'acqua</i>	<i>ITSR<sub>NR</sub></i>	
<i>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</i>	<i>Abr<sub>NR</sub></i>	
<i>Reazione al fuoco</i>	<i>Euroclasse CFI</i>	
<i>Temperatura della miscela</i>	<i>140°C – 180° C</i>	<b>UNI EN 13108-7:2006/ AC: 2008</b>
<i>Composizione granulometrica</i>		
<i>16 mm</i>	<i>97%</i>	
<i>8 mm</i>	<i>41%</i>	
<i>2 mm</i>	<i>22%</i>	
<i>0,500mm</i>	<i>14%</i>	
<i>0,063mm</i>	<i>7,0%</i>	
<i>Contenuto di legante</i>	<i>B<sub>min</sub> 4,8(4,9%)</i>	
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>		
<i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i>	<i>PNR</i>	
<i>Dispositivo piccolo ormaiamento</i>	<i>WTS<sub>AIRNR</sub></i>	
<i>Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>	<i>PRD<sub>AIRNR</sub></i>	
<i>Sostanze pericolose</i>	<i>Sostanza x &lt;y ppm</i>	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la propria responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.  
Barberino di Mugello, li 25/05/2021

  
IL DIRETTORE TECNICO